



HONDA

One HEART.

BARU

CRF
150L

UNLIMIT YOUR WORLD

CRF150L

RESPONSIVE ENGINE 150cc PGM-FI

EXTREME FEATURES

DIGITAL PANEL METER

LONG TRAVEL INVERTED FRONT SUSPENSION

PRO-LINK REAR SUSPENSION

APPAREL

JERSEY TOP, PANTS, PRINTED GLOVES, ELBOW PROTECTOR, KNEE PROTECTOR, HELMET*, SNAPBACK*

*Helmet available in Red & Grey, Snapback available in Red & Black

VARIAN WARNA BARU



EXTREME RED



EXTREME GREEN



EXTREME BLACK



EXTREME WHITE

HELL GUARD

SKID PLATE

REAR RACK

SPESIFIKASI		ACCESSORIES																																																			
DIMENSI <table><tr><td>Panjang x Lebar x Tinggi</td><td>2,119 x 793 x 1,153 mm</td></tr><tr><td>Jarak Sumbu Roda</td><td>1.375 mm</td></tr><tr><td>Jarak Terendah ke Tanah</td><td>285 mm</td></tr><tr><td>Tinggi Tempat Duduk</td><td>869 mm</td></tr><tr><td>Berat Kosong</td><td>122 kg</td></tr><tr><td>Kapasitas Tangki Bahan Bakar</td><td>7,2 l</td></tr></table>		Panjang x Lebar x Tinggi	2,119 x 793 x 1,153 mm	Jarak Sumbu Roda	1.375 mm	Jarak Terendah ke Tanah	285 mm	Tinggi Tempat Duduk	869 mm	Berat Kosong	122 kg	Kapasitas Tangki Bahan Bakar	7,2 l	KELISTRIKAN <table><tr><td>Sistem Pengapian</td><td>Full Transisterized</td></tr><tr><td>Tipe Baterai/Aki</td><td>MF 12V-3,5Ah</td></tr><tr><td>Tipe Busi</td><td>NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9</td></tr></table>		Sistem Pengapian	Full Transisterized	Tipe Baterai/Aki	MF 12V-3,5Ah	Tipe Busi	NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9																																
Panjang x Lebar x Tinggi	2,119 x 793 x 1,153 mm																																																				
Jarak Sumbu Roda	1.375 mm																																																				
Jarak Terendah ke Tanah	285 mm																																																				
Tinggi Tempat Duduk	869 mm																																																				
Berat Kosong	122 kg																																																				
Kapasitas Tangki Bahan Bakar	7,2 l																																																				
Sistem Pengapian	Full Transisterized																																																				
Tipe Baterai/Aki	MF 12V-3,5Ah																																																				
Tipe Busi	NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9																																																				
MESIN <table><tr><td>Tipe Mesin</td><td>4-Langkah, SOHC, 1 Silinder</td><td>Tipe Starter</td><td>Elektrik dan Pedal</td></tr><tr><td>Volume Langkah</td><td>149,15 cm³</td><td>Tipe Kopling</td><td>Manual, Multiplate Wet Clutch</td></tr><tr><td>Tipe Pendingin</td><td>Pendingin Udara</td><td>Tipe Minyak Pelumas</td><td>Basah</td></tr><tr><td>Sistem Suplai Bahan Bakar</td><td>PGM-FI</td><td>Kapasitas Minyak Pelumas</td><td>1 L (Pergantian Periodik)</td></tr><tr><td>Diameter x Langkah</td><td>57,3 mm x 57,8 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Perbandingan Kompresi</td><td>9,5:1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Daya Maksimum</td><td>9,51 kW / 8.000 rpm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Torsi Maksimum</td><td>12,43 Nm / 6.500 rpm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pola Pengoperan Gigi</td><td>1-N-2-3-4-5</td><td></td><td></td></tr></table>		Tipe Mesin	4-Langkah, SOHC, 1 Silinder	Tipe Starter	Elektrik dan Pedal	Volume Langkah	149,15 cm ³	Tipe Kopling	Manual, Multiplate Wet Clutch	Tipe Pendingin	Pendingin Udara	Tipe Minyak Pelumas	Basah	Sistem Suplai Bahan Bakar	PGM-FI	Kapasitas Minyak Pelumas	1 L (Pergantian Periodik)	Diameter x Langkah	57,3 mm x 57,8 mm			Perbandingan Kompresi	9,5:1			Daya Maksimum	9,51 kW / 8.000 rpm			Torsi Maksimum	12,43 Nm / 6.500 rpm			Pola Pengoperan Gigi	1-N-2-3-4-5			RANGKA <table><tr><td>Tipe Rangka</td><td>Semi Double Cradle</td></tr><tr><td>Ukuran Ban</td><td>Depan 2.75 – 21 45P (Ban Dalam)</td></tr><tr><td></td><td>Belakang 4.1 – 18 59P (Ban Dalam)</td></tr><tr><td>Rem</td><td>Depan Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 240 mm)</td></tr><tr><td></td><td>Belakang Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 220 mm)</td></tr><tr><td>Tipe Suspensi</td><td>Depan Inverted Telescopic Front Suspension (Diameter 37 mm & Stroke 225 mm)</td></tr><tr><td></td><td>Belakang Monosuspension with Pro-Link Suspension System (Axle Travel 207 mm)</td></tr></table>		Tipe Rangka	Semi Double Cradle	Ukuran Ban	Depan 2.75 – 21 45P (Ban Dalam)		Belakang 4.1 – 18 59P (Ban Dalam)	Rem	Depan Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 240 mm)		Belakang Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 220 mm)	Tipe Suspensi	Depan Inverted Telescopic Front Suspension (Diameter 37 mm & Stroke 225 mm)		Belakang Monosuspension with Pro-Link Suspension System (Axle Travel 207 mm)
Tipe Mesin	4-Langkah, SOHC, 1 Silinder	Tipe Starter	Elektrik dan Pedal																																																		
Volume Langkah	149,15 cm ³	Tipe Kopling	Manual, Multiplate Wet Clutch																																																		
Tipe Pendingin	Pendingin Udara	Tipe Minyak Pelumas	Basah																																																		
Sistem Suplai Bahan Bakar	PGM-FI	Kapasitas Minyak Pelumas	1 L (Pergantian Periodik)																																																		
Diameter x Langkah	57,3 mm x 57,8 mm																																																				
Perbandingan Kompresi	9,5:1																																																				
Daya Maksimum	9,51 kW / 8.000 rpm																																																				
Torsi Maksimum	12,43 Nm / 6.500 rpm																																																				
Pola Pengoperan Gigi	1-N-2-3-4-5																																																				
Tipe Rangka	Semi Double Cradle																																																				
Ukuran Ban	Depan 2.75 – 21 45P (Ban Dalam)																																																				
	Belakang 4.1 – 18 59P (Ban Dalam)																																																				
Rem	Depan Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 240 mm)																																																				
	Belakang Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 220 mm)																																																				
Tipe Suspensi	Depan Inverted Telescopic Front Suspension (Diameter 37 mm & Stroke 225 mm)																																																				
	Belakang Monosuspension with Pro-Link Suspension System (Axle Travel 207 mm)																																																				

*Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu untuk meningkatkan kualitas sepeda motor Honda menjadi lebih baik



HONDA

One HEART.

www.astra-honda.com

Honda Customer Care

1-500-989

0811-9-500-989

customer@astra-honda.com

Instagram

Facebook

Twitter

welovehonda

welovehonda_id

welovehonda_id

welovehonda Indonesia

welovehonda

Produk dapat dibeli di dealer:



Diproduksi oleh:



Lakukan perawatan teratur secara berkala berdasarkan buku pedoman pemilik dan kartu perawatan pada bengkel resmi Honda (AHASS) dengan menggunakan AHM OIL serta Honda Genuine Parts yang direkomendasikan untuk memaksimalkan kinerja sepeda motor Honda Anda.



Honda Genuine Parts

Suku Cadang Asli Motor Honda

Selalu gunakan helm, jaket lengan panjang, sarung tangan, celana panjang, sepatu, dan perlengkapan lainnya yang sesuai standar keselamatan demi keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara.



5 TAHUN GARANSI RANGKA

3 Tahun GARANSI MESIN

#Cari_aman

saat naik motor

